



カジュアルテーブル RTX22-1680

組立説明書

部材・部品一覧表

●組立前に部材・部品をご確認ください。


① 天板		② 脚部			
					
③ ボルト M6×15 ：8本	④ ボルト M8×15 ：6本	⑤ 平ワッシャー M6用：8ケ	⑥ 平ワッシャー M8用：6ケ	⑦ 六角レンチ(小)：1ケ	⑧ 六角レンチ(大)：1ケ
					

組立方法

- 組立の際は手を保護するために、軍手やゴム手袋を着用していただくようお願いいたします。
- 製品に汚れ・傷などがつかないように作業面に梱包材などの養生材を敷いて保護してください。
- 組立は2人以上で行ってください。


手順 1

- ①天板を平らな面に裏向きに置き、①天板の裏面にあるフレームの端部に②脚部を差し込みます。



手順 2


- ①天板と②脚部の穴位置を合わせ、⑤平ワッシャーに③ボルトを通し、⑦六角レンチ(小)で8ヶ所仮締めします。



- 穴位置が合いにくい場合、フレームのボルトを緩めると合わせやすくなります。


手順 3

- ⑥平ワッシャーに④ボルトを通し、⑧六角レンチ(大)で6ヶ所仮締めします。



- その後、手順 2 で仮締めした③ボルトとフレームのボルトを全て（計18箇所）本締めしてください。

※本体をひっくり返して床の凸凹に合わせアジャスターを回して調整してください。



取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただきますようお願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

警告

- ◎ 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

注意

- ◎ 移動は必ず2人で行ってください。視界に入らない部分で接触などケガをすることがあります。
- ◎ 移動するときは引きずったり、押したりしないでください。破損してケガをすることがあります。
- ◎ 天板に重いものを乗せないでください。破損してケガをすることがあります。
- ◎ 天板に腰を掛けたり、乗ったりしないでください。破損してケガをすることがあります。
- ◎ 天板の上にトータルで最大積載質量40kg（等分布）以上となるものを乗せないでください。変形、破損してケガをすることがあります。
- ◎ 段差がある床面での使用は必ずアジャスターで高さを調整してご使用ください。
- ◎ 乱暴な取り扱い、改造、分解は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。
- ◎ ボルトが緩んだ状態で使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- ◎ 用途以外では使用しないでください。ケガをすることがあります。
- ◎ 直射日光や、ストーブなどの高熱を避けてください。変形、変色及び火災の原因になります。
- ◎ 高温のものを直接天板の上に置かないでください。変形、変色、破損の原因になります。
- ◎ この製品は室内用です。野外、水のかかるところでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しいところも避けてください。天板がたわんだり、変形することがあります。

健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通気を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

2. 温度や湿度の変化による換気励行

室内が著しく高温多湿になる場合（温度28℃、相対湿度50％超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

品質表示

品 番	天板色	寸 法（単位：mm）			質 量 （単位：kg）
		幅	奥行	高さ	
RTX22-1680	ダークウッド	1600	800	700	32.0

構造部材

天板	t 25 表面：低圧メラミン化粧板、木口：PVC巻き
脚部	φ76丸パイプ、t 3鋼板、異形パイプ、50×30角パイプ、アジャスター

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間

①＝1年、②＝3年

①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）
②主体構造部の故障

※消耗品は対象外

お手入れ方法

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合は薄めた中性洗剤をよく絞った布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように水に浸し固く絞った布で汚れを拭き取り、その後柔らかい布で乾拭きしてください。
※シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉類は使用しないでください。

TOKIO 藤沢工業株式会社 JOIFA432

本社：岐阜市日野南 7-1-7
TEL (058) 247-3311

東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F
TEL (03) 3552-8824

静岡：静岡県藤枝市前島2丁目28番17号
TEL (054) 634-2102

大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
TEL (06) 6761-5511

広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号
TEL (082) 291-9725

九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205
TEL (092) 433-5599