

TOKIO

会議テーブル TCシリーズ 組立説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。組立説明書をよくお読み頂き、手順に従って組立ください。未永くご愛用いただきますよう、お願ひいたします。

注意



組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながることがあります。
重量がありますので、2人以上で組立ててください。

- 工具類の取扱いには十分注意ください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行なってください。
- 組立説明書に従って、組立ください。手順を間違えると組立たないことがあります。
また、ネジの部分は確実に組立ててください。不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。
- 組立の際は、万一に備え軍手を着用ください。

部材・部品一覧

(組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。)

製品名	① 天板	天板裏：枠・コーナー金具取付済み
TC-2412	角型×1枚	
TC-2105	角型×1枚	
TC-1812	角型×1枚	
TC-1890	角型×1枚	
TC-1875	角型×1枚	
TC-1590	角型×1枚	
TC-1575	角型×1枚	
TC-2412R	楕円型×1枚	
TC-2105R	楕円型×1枚	
TC-1812R	楕円型×1枚	
TC-1890R	楕円型×1枚	
TC-1875R	楕円型×1枚	
TC-1590R	楕円型×1枚	
TC-1575R	楕円型×1枚	
TC-1812U	半楕円型×1枚	
TC-1890U	半楕円型×1枚	
TC-1875U	半楕円型×1枚	
TC-1575U	半楕円型×1枚	

製品名	② φ48.6脚	③ キャップボルト M8×20	④ 6角レンチ	組立手順 (万一に備え軍手を着用ください。)
TC-2412 ~TC1575	4本	8ヶ	1本	手順1 ②φ48.6脚をコーナー金具に合わせ③キャップボルト・スプリングワッシャー・平ワッシャーで仮止めし、全体のゆがみ・変形がないかをお確かめください。
TC-2412R~TC1575R	4本	8ヶ	1本	
TC-2412U~TC1575U	4本	8ヶ	1本	手順2 ④手順1後にひっくり返し、もう一度ゆがみ・ガタツキがないかを確認しボルトを本締めして完成です。

② φ48.6脚 ③ キャップボルト
スプリングワッシャー
平ワッシャー

設置後ガタツキがあれば
アジャスターで調整してください。